

ESECUZIONI SPECIALI

SPECIAL DESIGNS

10 TT5

Applicazione: macchine tessili circolari

Application: positive feeding devices for circular knitting machines

Caratteristiche

Belt characteristics

Durezza Shore: Shore hardness:	85°A		Peso per metro: Weight per meter:	circa approx.	20g/10mm	largh. cinghia belt width
Cavi di rinforzo: Tensile members:	Fibra Aramidica Aramid	∅ 0,3 mm	Materiale: Material:	Poliuretano Termoplastico (PUR) Thermoplastic Polyurethane Elastomer (PUR)		
Tolleranza larghezza: Width tolerance:	± 0,5 mm		Quantità minima ordinabile: Minimum order quantity:	5 pezzi / Misura 5 pieces per length		
Tolleranza spessore: Height tolerance:	± 0,2 mm		Resistenza chimica: Chemical resistance:	Resistente a grasso, olio e derivati dal petrolio Resistant to grease, oil and petroleum		
Tolleranza lunghezza: Length tolerance:	± 0,8 mm / m					

Le cinghie dentate 10TT5 sono disponibili sia a metratura che giuntate.

PU Timing Belts 10 TT 5 are available as long length belts and endless spliced.

Vantaggi delle cinghie dentate 10 TT 5:

Advantages PU Timing Belts 10 TT 5:

- I cavi di rinforzo sono completamente coperti dal poliuretano
- I cavi non possono fuoriuscire dalla cinghia
- Le fibre non possono infilarsi nella cinghia

- Tension members are completely covered with PUR
- No cords can get out
- No small pieces of staples can get into the belt
- No notch effect

