

TSV0988

3FR33 U0/V8 W

Composizione nastro	
Materiale lato trasporto	PVC 70 ShA
Superficie lato trasporto	Liscio
Proprietà lato trasporto	/
Colore lato trasporto	Bianco
Strato trazione	Poliestere (PET)– Rigido
Numero tele	3
Materiale lato puleggia	Poliuretano (PU)
Superficie lato puleggia	Tessuto impregnato PU
Proprietà lato puleggia	Tessuto impermeabile
Colore lato puleggia	Bianco

Caratteristiche speciali	
Antistatico	No
Metodo di giunzione	Mono Z
Infiammabilità	Nessuna proprietà
Idoneità alimentare, FDA	Sì
Idoneità alimentare, USDA	Sì
Idoneità alimentare, EU	Sì - acc. to 1935/2004 No.10/2011
Altre caratteristiche	/

Dati tecnici		
Spessore del nastro	3,7 mm	0,15 inch
Peso del nastro	4,4 kg/m ²	0.88 Lb/ft
Forza di trazione per l'1% di allungamento (k1% statico) per unità di larghezza	22 N/mm	126 lbf/in
Temperatura di esercizio minima ammissibile (continua)	-15 °C	5 °F
Temperatura di esercizio massima ammissibile (continua)	80 °C	176 °F
Larghezza massima di produzione	3000 mm	118.11 inch
Diametro puleggia (minimo)	110 mm	4.33 inch
Diametro puleggia in controflessione (minimo)	140 mm	5.51 inch

DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo documento descrivono le caratteristiche del prodotto MOTECH testato in un ambiente di laboratorio a una temperatura di +23°C al 50% di umidità relativa (DIN 50005/ISO 554). Non riflette necessariamente le condizioni di utilizzo industriale e non garantisce che il prodotto sia adatto a determinate applicazioni. Il cliente rimane responsabile della corretta selezione e del corretto utilizzo del prodotto MOTECH. MOTECH non può essere ritenuta responsabile in caso di danni derivanti dall'uso dei suoi prodotti. Le modifiche necessarie a questi dati possono essere apportate senza preavviso