

**TSV0786**

**1FR5 U0/U3 HR B A**

Composizione nastro	
Materiale lato trasporto	Poliuretano (PU)-86 ShA
Superficie lato trasporto	Opaco
Proprietà lato trasporto	Rilascio elevato
Colore lato trasporto	Blu scuro
Strato trazione	Poliestere (PET)- Rigido
Numero tele	1
Materiale lato puleggia	Poliuretano (PU)
Superficie lato puleggia	Tessuto impregnato PU
Proprietà lato puleggia	/
Colore lato puleggia	Blu scuro

Caratteristiche speciali	
Antistatico	Sì
Metodo di giunzione	Mono Z
Infiammabilità	Nessuna proprietà specifica
Idoneità alimentare, FDA	Sì
Idoneità alimentare, USDA	Uso non previsto
Idoneità alimentare, EU	Sì- acc. to 1935/2004 No.10/2011
Altre caratteristiche	Resistente all'idrolisi/resistenza a oli e grassi
Altre caratteristiche	Senza sfilacciamenti*/Senza silicone

\*I nastri antisfilacciamento sono un'ottima scelta per il trasporto di alimenti non confezionati, ad esempio dolci e prodotti da forno come muesli e barrette energetiche, cioccolato e caramelle. Inoltre, supportano attivamente gli utenti nell'attuazione dei loro concetti HACCP.

Dati tecnici		
Spessore del nastro	0,8 mm	0,03 inch
Peso del nastro	0,8 kg/m <sup>2</sup>	0,016 Lb/ft
Forza di trazione per l'1% di allungamento (k1% statico) per unità di larghezza	5 N/mm	29 lbf/in
Temperatura di esercizio minima ammissibile (continua)	-30 °C	-22 °F
Temperatura di esercizio massima ammissibile (continua)	100 °C	212 °F
Larghezza massima di produzione	3000 mm	118,11 inch
Diametro puleggia (minimo)	4 mm	0,16 inch
Diametro puleggia in controflessione (minimo)	8 mm	0,31 inch

*DISCLAIMER: le informazioni contenute in questo documento descrivono le caratteristiche del prodotto MOTECH testato in un ambiente di laboratorio a una temperatura di +23°C al 50% di umidità relativa (DIN 50005/ISO 554). Non riflette necessariamente le condizioni di utilizzo industriale e non garantisce che il prodotto sia adatto a determinate applicazioni. Il cliente rimane responsabile della corretta selezione e del corretto utilizzo del prodotto MOTECH. MOTECH non può essere ritenuta responsabile in caso di danni derivanti dall'uso dei suoi prodotti. Le modifiche necessarie a questi dati possono essere apportate senza preavviso*